



TEKNISK INFORMATION

Huwa-San[®] Fogger



Huwa-San Fogger är en pålitlig och lättanvänd maskin för att desinficera hela rum. Den möjliggör för användaren att desinficera alla ytor i privata, publika och industriella lokaler på ett snabbt och säkert sätt. Huwa-San Fogger använder Huwa-San TR-12,5 (12,5 % väteperoxid) som desinfektionsmedel. Det är en färglös och doftfri vätska som efter att ha verkat klart endast efterlämnar vatten och syre, inga skadliga restämnen. Medlet verkar effektivt mot bakterier, svamp, virus, sporer och mykobakterier. Maskinens tydliga digitala display och det kompakta formatet gör den till det mest användarvänliga alternativet på dagens marknad.

Stoppar smittspridning

Vårdrelaterade infektioner överförs inte bara från patient till patient, utan även via sjukhuspersonal, vatten och luft. Patientens närmiljö kan också vara en viktig källa till dessa och andra infektioner. Många mikroorganismer (bakterier, men även virus och sporer) som orsakar infektioner (till exempel MRSA och COVID-19) kan finnas i sjukhusmiljön, där de kan överleva på torra ytor i dagar, veckor och till och med månader. Ytor som är svåra att nå riskerar att vara en källa till smitta. Huwa-San[®] Foggens unika prestanda hjälper dig både att förebygga smitta och att minimera ett pågående utbrott.

Huwa-San[®]
A sustainable way of disinfection

- ✓ Effektiv, snabb och lättanvänd
- ✓ Snabbverkande mot patogener
- ✓ Biologiskt nedbrytbar, bildar endast vatten och syre
- ✓ Icke frätande
- ✓ Hela rummet blir desinficerat – även svåråtkomliga ytor
- ✓ Kan användas proaktivt, schemalagt eller vid ett utbrott



1. Anslut



2. Skruva i flaskan



3. Ange rummets storlek på displayen



4. Försegla rummet och låt maskinen göra jobbet!

GENERELLT			
Modell	Huwa-San [®] Fogger	Tankvolym	1 liter
		Vätska	Huwa-San TR-12,5
Hölje	Ytterhölje i plast och metallskivor (IP20)	ID på flaska	RFID
Munstycke	Venturi	Skärm	5-tums touch-screen (800 x 480 pixlar)
Anslutning till elnät	Löstagbar nätsladd	CE-certifiering	Ja
SPECIFIKATIONER			
Spänning	230 V	Frekvens	50 Hz
Vikt	Huvudapparat: 9 950 gram Munstycke: 540 gram Nätsladd: 310 gram	Effekt	Ca 900 W
		Mått	376 x 278 x 414 mm
FUNKTIONER			
Fjärrkontroll	Nej	Garanterad mikrobiologisk effektivitet	Bakterier: 5-log-reduktion; jäst, svamp, virus, mycobakterier: 4-log-reduktion; bakteriella sporer: 3-log-reduktion
Desinfektionsmetod	Kall dimma	Ljudnivå	90 dB (utan munstycke)
Flöde	30–35 ml/min	Timer	Nedräkning
Maximal rumsvolym per enhet	142 m ³	Dimning	> 30 min
Luftomsättning	6,9–8 s/m ³	Väntetid klar	> 120 min
Desinfektionsvolym	per rumsvolym 7 ml/m ³	Garanti	3000 arbetstimmar eller upp till 2 år
Droppstorlek	20–30 µm		